




ПРАЙС- ЛИСТ 11.05. 2021

Модель весов Дискретность НПВ	<u>Характеристики весов модели МК</u>		Цена,тенге (в т.ч НДС)	
МК-3.2-А21 (RI) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г	 <p>(RI)-ИНТЕРФЕЙСЫ выносной индикатор RS-232</p>	<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы</p> <p>Интерфейс RS232, ИВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) <p>с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»</p> <p><u>Подключаемое оборудование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -дозатор -выносной индикатор <p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	57 500	
МК-6.2-А21(RI) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г				
МК-15.2-А21(RI) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг				
МК-32.2-А21(RI) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг				
МК-3.2-А21 (UI) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г	 <p>(UI)-ИНТЕРФЕЙСЫ выносной индикатор USB</p>	<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы</p> <p>Интерфейсы USB, ИВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) <p>с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»</p> <p><u>Подключаемое оборудование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -выносной индикатор <p><u>В комплекте поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. <p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	59 000	
МК-6.2-А21(UI) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г				
МК-15.2-А21(UI) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг				
МК-32.2-А21(UI) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг				
МК-3.2-А21 (RU) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г	 <p>(RU)-ИНТЕРФЕЙСЫ USB RS-232</p>	<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы</p> <p>Интерфейсы USB, RS232</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» <p><u>Подключаемое оборудование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -дозатор <p><u>В комплекте поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. <p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	60 500	
МК-6.2-А21(RU) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г				
МК-15.2-21(RU) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг				
МК-32.2-21(RU) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг				

050031, Алматы қ-сы, Саин қ-сі, 8 оф. 17


тел/факс: +7 7272 42 30 20,242 29 89

050004, Алматы қ-сы, Чайковский қ-сі 37/1 оф. 1

тел/факс: +7 7272 78 02 36, 279 04 97

kazsofrade@mail.ru

<p>МК-3.2-A21 (RUW) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>	 <p>(RUW)-ИНТЕРФЕЙСЫ Wi-Fi USB RS-232</p>	<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы Интерфейсы USB, RS232,WIFI - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» <u>Подключаемое оборудование:</u> -дозатор <u>В комплекте поставки:</u> - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/брутто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>62 000</p>		
<p>МК-6.2-A21(RUW) 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг</p>		<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы Интерфейсы USB, LAN - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» <u>В комплекте поставки:</u> - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/брутто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>64 500</p>		
<p>МК-15.2-21(RUW) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			<p>МК-32.2-21(RUW) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>	<p>МК-3.2-A21 (UE) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>	 <p>(UE)-ИНТЕРФЕЙСЫ Ethernet USB</p>
<p>МК-6.2-A21(UE) 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг</p>			<p>МК-15.2-A21((UE) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>	<p>МК-32.2-A21(UE) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>	
<p>МК-3.2-C21 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>			<p>Высокоинтеллектуальные Счётные весы укомплектованы диском с программным обеспечением.Отображение точности подсчета количества изделий. Интерфейс RS232. Автоматическое уточнение массы одной штуки изделия. Режим суммирования как по количеству штук, так и по массе. Питание: адаптер+аккумулятор Габаритные размеры 345x321x56 мм Вес брутто 5,22 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C. Передача показания веса в 1С</p>	<p>69 500</p>	
<p>МК-6.2-C21 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг</p>		<p>МК-15.2-C21 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>	<p>МК-32.2-C21 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		
<p>МК-15.2-TB21 2/5 г, 15 кг</p>			<p>Весы торговые Светодиод. Инд. Питание: адаптер + АКБ. Интерфейс RS232 ТВ - с верхн. клав Габ. размеры 340x285x500 мм, Вес брутто 6,40 кг ТН - с нижн. клав Габ. размеры 340x375x500 мм, Вес брутто 6,44 кг Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 С. Передача показания веса в 1С</p>	<p>65 000</p>	
<p>МК-15.2-ТН21 2/5 г, 15 кг</p>					

<p><u>МК-3.2-AB20</u> 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>		<p align="center"><u>Влагозащищённые весы</u> Специально разработаны для работы в жёстких условиях эксплуатации. Счётный режим. Подсчёт суммарной массы товара. Функция компаратора. Светодиодный индикатор. Платформа соответствует классу защиты IP68, индикатор - IP64. Питание: от сети через адаптер, Габаритные размеры 345x250x360 мм, Вес брутто 4,46 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p align="center">58 000</p>
<p><u>МК-6.2-AB20</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг г</p>			
<p><u>МК-15.2-AB20</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p><u>МК-32.2-AB20</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>			
<p><u>МК-3.2-AB11</u> 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>		<p align="center"><u>Весы влагозащищенные с автономным питанием</u> Специально разработаны для работы в жёстких условиях эксплуатации, Подсчёт суммарной массы товара, Счётный режим, Дозаторный режим работы. Диапазон рабочих температур -10...+40 С, Работа от аккумулятора, RS232, Платформа соответствует классу защиты IP68, индикатор – IP64, Габаритные размеры 345x250x360 мм, Вес брутто 4,46 кг Передача показания веса в 1С</p>	<p align="center">68 500</p>
<p><u>МК-6.2-AB11</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг г</p>			
<p><u>МК-15.2-AB11</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p><u>МК-32.2-AB11</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			
<p><u>МК-6.2-RA11</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p align="center"><u>Весы-регистраторы настольные МК-RA11</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С <p align="center">Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип индикатора - матричный ЖК-дисплей с подсветкой • Возможность автономной работы (встроенный аккумулятор) • Подключение сканера штрихкода • Подключение дозатора • Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232 • Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54 <p>Размеры платформы, мм - 340x244 Габаритные размеры 345x250x360 мм Вес брутто/нетто, кг 6,7/6 Диапазон рабочих температур: от - 20°C до +40°C</p>	<p align="center">115 000</p>
<p><u>МК-15.2-RA11</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p><u>МК-32.2-RA11</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			
<p><u>МК-6.2-RP10</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p align="center"><u>Печатающие весы-регистраторы МК-RP10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрих коды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода <p>Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 7,5\6,0</p>	<p align="center">167 000</p>
<p><u>МК-15.2-RP10</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p><u>МК-32.2-RP10</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			

050031, Алматы қ-сы, Саин қ-сі, 8 оф. 17


050004, Алматы қ-сы, Чайковский қ-сі 37/1 оф. 1

kazsofrade@mail.ru

тел/факс: +7 7272 42 30 20,242 29 89

тел/факс: +7 7272 78 02 36, 279 04 97

<p>МК-6.2-RP10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-RP10-1 позволяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме, • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Подключение сканера штрихкода USB □ Степень защиты IP51 Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 8,0/6,5 	<p>178 500</p>		
<p>МК-15.2-RP10-1 2/5 г,15 кг Min 0.04 кг</p>		<p>МК-32.2-RP10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>	<p>Печатающие весы-регистраторы МК-R2P10 (без подмотки)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-1 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода • Степень защиты IP51 <p>Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 7,6/6,1</p>	<p>177 000</p>	
<p>МК-6.2-R2P10 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>МК-15.2-R2P10 2/5 г,15 кг Min 0.04 кг</p>	<p>МК-32.2-R2P10 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		
<p>МК-6.2-R2P10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>	<p>МК-15.2-R2P10-1 2/5 г,15 кг Min 0.04 кг</p>	<p>МК-32.2-R2P10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-R2P10-1 (с подмоткой)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода • Степень защиты IP51 Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 8,1/6,6 	<p>186 500</p>

<p><u>МК-6.2-RL10-1</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>			
<p><u>МК-15.2-RL10-1</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<p><u>Печатающие весы-регистраторы МК-RL10-1 позволяют:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Эtiquетирование • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С <ul style="list-style-type: none"> • Подключение сканера штрихкода • Память до 20 000 товаров • Регистрация товароучетных операций • Учет тары и предустановка массы тары • Удобный вызов товара: сканером штрих-кода, кнопками быстрого вызова, по наименованию или коду PLU • Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232 • Степень защиты платформы –IP68 • Степень защиты терминала –IP51 • Диапазон рабочих температур: от 0°С до +40°С • Поддержка протокола весов серии ВПМ • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14, Interleaved 2 of 5. • Интеграция с 1С • В комплект входит ПО "Менеджер данных" и ПО "МАССА-К: Сервер терминалов" <p>Диапазон рабочих температур: от 0°С до +40°С Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто\брутто, кг – 6\7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	<p>215 000</p>
<p><u>МК-32.2-RL10-1</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		<p><u>Печатающие весы-регистраторы МК-R2L10-1(двухсторонняя индикация) позволяют:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Эtiquетирование • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С <ul style="list-style-type: none"> • Подключение сканера штрихкода • Память до 20 000 товаров • Регистрация товароучетных операций • Учет тары и предустановка массы тары • Удобный вызов товара: сканером штрих-кода, кнопками быстрого вызова, по наименованию или коду PLU • Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232 • Степень защиты платформы –IP68 • Степень защиты терминала –IP51 	
<p><u>МК-6.2-R2L10-1</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>			
<p><u>МК-15.2-R2L10-1</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			


050031, Алматы қ-сы, Саин қ-сі, 8 оф. 17





050004, Алматы қ-сы, Чайковский қ-сі 37/1 оф. 1

kazsofrade@mail.ru

тел/факс: +7 7272 42 30 20,242 29 89

тел/факс: +7 7272 78 02 36, 279 04 97

		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C • Поддержка протокола весов серии ВПМ • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов 	224 000
<p>МК-32.2-R2L10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14, Interleaved 2 of 5. • Интеграция с 1С • В комплект входит ПО "Менеджер данных" и ПО "МАССА-К: Сервер терминалов" <p>Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто/брутто, кг – 6/7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	

<u>Гиря 100 г</u>		<p>Калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001, в футляре</p>	22 500
<u>Гиря 150 г</u>			23 000
<u>Гиря 200 г</u>			24 000
<u>Гиря 300 г</u>			24 700
<u>Гиря 500 г</u>			26 000
<u>Гиря 600 г</u>			39 000
<u>Гиря 1 кг</u>			47 000
<u>Гиря 2 кг</u>			56 000
<p>В1-15-"САША" НПВ 15 кг, 1/2/5 г</p>		<p>Медицинские весы. Лабораторные весы</p>	61 000
<p>ВЭМ-150-"Масса-К" НПВ 200 кг, 50 г</p>		<p>Электронные медицинские весы ВЭМ-150-«Масса-К» предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях.</p>	106 500
<p>ВК-150.1 150 г, 0,005 г</p>		<p>Весы лабораторные ВК, II класса, ГОСТ 24104-200, 2 варианта исполнения: с прямоугольной (136x162 мм) и круглой (120 мм) платформами /для обеспечения заявленной точности необходимо проводить калибровку гирями при каждом включении весов Габаритные размеры 180x220x85 мм, Вес брутто 2,3 кг</p>	126 000
<p>ВК-300 300 г, 0,005 г</p>			
<p>ВК-600 600 г, 0,01 г</p>			
<p>ВК-1500 1500 г, 0,02 г</p>			
<p>ВК-3000 3000 г, 0,05 г</p>			

Характеристики весов модели ЕК

Крановые весы

<p><u>ЕК-А-1</u> <i>НПВ 1000 кг, 500г</i> 200x275x560 мм, 17 кг</p>		<p><u>Крановые весы ЕК</u> имеют прочную металлическую конструкцию и яркую светодиодную индикацию. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с дальностью действия 30 м и зарядное устройство. Вращение крюка вокруг вертикальной оси. Яркая светодиодная индикация. 60 часов работы от встроенного аккумулятора без подзарядки в непрерывном режиме. Степень защиты IP 64. Режим удержания веса. Энергосберегающие режимы Диапазон рабочих температур: от -10°С до +40° С</p>	<p>285 000</p>
<p><u>ЕК-А-2</u> <i>НПВ 2000 кг, 1000г</i> 200x275x560 мм, 16 кг</p>			<p>295 000</p>
<p><u>ЕК-А-3</u> <i>НПВ 3000 кг, 1000г</i> 200x300x620 мм, 19 кг</p>			<p>320 000</p>
<p><u>ЕК-А-5</u> <i>НПВ 5000 кг, 2000г</i> 220x300x730 мм, 28 кг</p>			<p>375 000</p>
<p><u>ЕК-А-7,5</u> <i>НПВ 7500 кг, 2000г</i> 230x300x870 мм, 40 кг</p>			<p>475 000</p>
<p><u>ЕК-А-10</u> <i>НПВ 10000 кг, 5000г</i> 230x300x870 мм, 40 кг</p>			<p>520 000</p>
<p><u>ЕК-СМ-5</u> <i>НПВ 5000 кг, 2000г</i> 150x300x710 мм, 60 кг</p>		<p><u>Крановые весы ЕК-СМ</u> Особенностью является наличие пульта дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором. Дальность действия пульта - 150 м. Степень защиты корпуса весов - IP66. Время работы от аккумулятора: 35 часов - для ПДУ, 60 часов - для весов. Вращение крюка вокруг вертикальной оси (кроме ЕК-СМ-15). Режим удержания веса. Функция суммирования результатов взвешивания. Функция тарирования. Энергосберегающие режимы Диапазон рабочих температур: от -30°С до +40°С.</p>	<p>523 000</p>
<p><u>ЕК-СМ-10</u> <i>НПВ 10000 кг, 5000г</i> 170x300x820 мм, 80 кг</p>			<p>655 000</p>
<p><u>ЕК-СМ-15</u> <i>НПВ 15000 кг, 5000г</i> 195x300x690 мм, 110 кг</p>			<p>774 000</p>