




ПРАЙС- ЛИСТ 09.02. 2022

<p>Модель весов Дискретность НПВ</p>	<p><u>Характеристики весов модели МК</u></p>		<p>Цена, тенге (в т.ч НДС)</p>
<p><u>МК-3.2-A21</u> 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг г</p> <p><u>МК-6.2-A21</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг г</p> <p><u>МК-15.2-A21</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p> <p><u>МК-32.2-A21</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Многофункциональные настольные весы</p> <p>Весы предназначены для измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях. Весы позволяют работать в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 60 часов.</p> <p>Габаритные размеры 345x310x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>58 500</p>
<p><u>МК-3.2-A21 (RI)</u> 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг г</p> <p><u>МК-6.2-A21(RI)</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг г</p> <p><u>МК-15.2-A21(RI)</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p> <p><u>МК-32.2-A21(RI)</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Многофункциональные настольные весы</p> <p>Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы</p> <p>Интерфейс RS232, ИВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) <p>с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»</p> <p><u>Подключаемое оборудование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -дозатор -выносной индикатор <p>Габаритные размеры 345x310x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>61 800</p>
<p><u>МК-3.2-A21 (UI)</u> 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг г</p> <p><u>МК-6.2-A21(UI)</u> 1/2 г, 6 кг Min 0.02кг г</p> <p><u>МК-15.2-A21(UI)</u> 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p> <p><u>МК-32.2-A21(UI)</u> 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Многофункциональные настольные весы</p> <p>Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы</p> <p>Интерфейсы USB, ИВ</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ -передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. -передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) <p>с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»</p> <p><u>Подключаемое оборудование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -выносной индикатор <p><u>В комплекте поставки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. <p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>62 000</p>

г. Алматы, ул. Чайковского, 37/1, оф(кв).1

kazsoftrade@mail.ru

тел.: 8 (727) 278 02 36, 8(727) 279 04 97

whatsapp: 8-708-965-45-93

<p>МК-3.2-A21 (RU) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г</p>		<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы Интерфейсы USB, RS232 - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ - передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. - передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» Подключаемое оборудование: - дозатор В комплекте поставки: - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт.</p>		
<p>МК-6.2-A21(RU) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>			62 300	
<p>МК-15.2-21(RU) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>				
<p>МК-32.2-21(RU) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>		
<p>МК-3.2-A21 (RUW) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г</p>				<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы Интерфейсы USB, RS232, WIFI - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ - передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. - передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» Подключаемое оборудование: - дозатор В комплекте поставки: - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт.</p>
<p>МК-6.2-A21(RUW) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>				
<p>МК-15.2-21(RUW) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>				
<p>МК-32.2-21(RUW) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>		
<p>МК-3.2-A21 (UE) 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01к г</p>			<p>Многофункциональные настольные весы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, подсчет суммарной массы Счетный режим, % взвешивание, функция компаратора, возможность подключения выносного индикатора, подсчет суммарной массы Интерфейсы USB, LAN - передача веса на монитор ПК и в любой открытый документ - передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. - передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов» В комплекте поставки: - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт.</p>	64 500
<p>МК-6.2-A21(UE) 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>				
<p>МК-15.2-A21((UE) 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>				
<p>МК-32.2-A21(UE) 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>		<p>Габаритные размеры 345x306x56 мм Размер платформы 336x240 мм Масса весов нетто/бурто: 3,6/4,2 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>		



<p>МК-3.2-C21 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>		<p>Высокоинтеллектуальные Счётные весы укомплектованы диском с программным обеспечением. Отображение точности подсчета количества изделий. Интерфейс RS232. Автоматическое уточнение массы одной штуки изделия. Режим суммирования как по количеству штук, так и по массе. Питание: адаптер+аккумулятор Габаритные размеры 345x321x56 мм Вес брутто 5,22 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C. Передача показания веса в 1С</p>	<p>70 500</p>
<p>МК-6.2-C21 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>			
<p>МК-15.2-C21 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p>МК-32.2-C21 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>			
<p>МК-15.2-TB21 2/5 г, 15 кг</p>		<p>Весы торговые Светодиод. Инд. Питание: адаптер + АКБ. Интерфейс RS232 ТВ - с верхн. клав Габ. размеры 340x285x500 мм, Вес брутто 6,40 кг ТН - с нижн. клав Габ. размеры 340x375x500 мм, Вес брутто 6,44 кг Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 С. Передача показания веса в 1С</p>	<p>66 000</p>
<p>МК-15.2-ТН21 2/5 г, 15 кг</p>			
<p>МК-3.2-AB20 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>		<p>Весы с улучшенной влагозащитой Специально разработаны для работы в жёстких условиях эксплуатации. Счётный режим. Подсчёт суммарной массы товара. Функция компаратора. Светодиодный индикатор. Платформа соответствует классу защиты IP68, индикатор - IP64. Питание: от сети через адаптер, Габаритные размеры 345x250x360 мм, Вес брутто 4,46 кг Диапазон раб. температур -10°C +40°C.</p>	<p>64 000</p>
<p>МК-6.2-AB20 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>			
<p>МК-15.2-AB20 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p>МК-32.2-AB20 5/10 г, 32 кг Min 0.1кг</p>			
<p>МК-3.2-AB11 0,5/1 г, 3 кг Min 0.01кг</p>		<p>Весы с улучшенной влагозащитой с автономным питанием Специально разработаны для работы в жёстких условиях эксплуатации, Подсчёт суммарной массы товара, Счётный режим, Дозаторный режим работы. Диапазон рабочих температур -10...+40 С, Работа от аккумулятора, RS232, Платформа соответствует классу защиты IP68, индикатор – IP64, Габаритные размеры 345x250x360 мм, Вес брутто 4,46 кг Передача показания веса в 1С</p>	<p>80 300</p>
<p>МК-6.2-AB11 1/2 г, 6 кг Min 0.02к г</p>			
<p>МК-15.2-AB11 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>			
<p>МК-32.2-AB11 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			
<p>НС- 6.Р 1 г, 6 кг</p>		<p>Компактные настольные влагозащищенные весы Весы с корпусом и грузоприемной платформой из нержавеющей стали. Предназначены для взвешивания пищевых продуктов (мясо, рыба, молочная продукция) во влажных средах. Степень защиты - IP66. Устойчивы к воздействию агрессивных мощных средств. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 70 часов. Габаритные размеры весов 250x305x132. Размер платформы 240x200. Диапазон рабочих температур, °C от 0 до +40. Масса весов нетто/брутто, кг 4/4,5</p>	<p>137 000</p>
<p>НС- 15.Р 2 г, 15 кг</p>			

г. Алматы, ул. Чайковского, 37/1, оф(кв).1

kazsoftrade@mail.ru

тел.: 8 (727) 278 02 36, 8(727) 279 04 97

whatsapp: 8-708-965-45-93

<p>МК-6.2-RA11 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Весы-регистраторы настольные МК-РА11 Приём товаров. Отпуск товаров. Инвентаризация товаров. Списание товаров Интеграция с 1С Технические характеристики: Тип индикатора - матричный ЖК-дисплей с подсветкой Возможность автономной работы (встроенный аккумулятор) Подключение сканера штрихкода Подключение дозатора Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232</p>	<p>118 800</p>
<p>МК-15.2-RA11 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<p>• Степень защиты по ГОСТ 14254: IP54 Размеры платформы, мм - 340x244 Габаритные размеры 345x250x360 мм Вес брутто/нетто, кг 6,7/6 Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C</p>	
<p>МК-32.2-RA11 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			
<p>МК-6.2-RP10 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-RP10</p>	<p>176 500</p>
<p>МК-15.2-RP10 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрих коды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 7,5/6,0 	
<p>МК-32.2-RP10 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			
<p>МК-6.2-RP10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-RP10-1 позволяют:</p>	<p>187 500</p>
<p>МК-15.2-RP10-1 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Интеграция с 1С • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме, • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Подключение сканера штрихкода USB □ Степень защиты IP51 Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 8,0/6,5 	
<p>МК-32.2-RP10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>			

г. Алматы, ул. Чайковского, 37/1, оф(кв).1

kazsoftrade@mail.ru

тел.: 8 (727) 278 02 36, 8(727) 279 04 97

whatsapp: 8-708-965-45-93



<p>МК-6.2-R2P10 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-R2P10 (без подмотки)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-1 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода • Степень защиты IP51 <p>Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 7,6/6,1</p>	<p>185 000</p>	
<p>МК-15.2-R2P10 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<p>МК-32.2-R2P10 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>	<p>Печатающие весы-регистраторы МК-R2P10-1 (с подмоткой)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продажа товаров • Приём товаров • Отпуск товаров • Инвентаризация товаров • Списание товаров • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Производить разворот полей при создании шаблона этикетки • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать этикетки при работе в счетном режиме • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14 • Интеграция с 1С • Подключение сканера штрихкода • Степень защиты IP51 <p>Размеры платформы, мм - 340x244 Вес брутто/нетто, кг – 8,1/6,6</p>	<p>194 500</p>
<p>МК-6.2-R2P10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>МК-15.2-R2P10-1 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>	<p>МК-32.2-R2P10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>	

г. Алматы, ул. Чайковского, 37/1, оф(кв).1

kazsoftrade@mail.ru

тел.: 8 (727) 278 02 36, 8(727) 279 04 97

whatsapp: 8-708-965-45-93





<p>МК-6.2-RL10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-RL10-1 позволяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эtiquетирование Приём товаров Отпуск товаров Инвентаризация товаров • Списание товаров <p>Подключение сканера штрихкода</p> <ul style="list-style-type: none"> • Память до 20 000 товаров • Регистрация товароучетных операций • Учет тары и предустановка массы тары • Удобный вызов товара: сканером штрих-кода, кнопками быстрого вызова, по наименованию или коду PLU 	
<p>МК-15.2-RL10-1 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232 • Степень защиты платформы –IP68 • Степень защиты терминала –IP51 • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C • Поддержка протокола весов серии ВПМ • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14, Interleaved 2 of 5. Интеграция с 1С <p>Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто\брутто, кг – 6\7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	<p>210 000</p>
<p>МК-32.2-RL10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		<p>Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто\брутто, кг – 6\7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	
<p>МК-6.2-R2L10-1 1/2 г, 6 кг Min 0.02 кг</p>		<p>Печатающие весы-регистраторы МК-R2L10-1(двухсторонняя индикация) позволяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эtiquетирование Приём товаров Отпуск товаров Инвентаризация товаров • Списание товаров <p>Подключение сканера штрихкода</p> <ul style="list-style-type: none"> • Память до 20 000 товаров • Регистрация товароучетных операций • Учет тары и предустановка массы тары • Удобный вызов товара: сканером штрих-кода, кнопками быстрого вызова, по наименованию или коду PLU 	
<p>МК-15.2-R2L10-1 2/5 г, 15 кг Min 0.04 кг</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешние интерфейсы - Ethernet, USB, RS-232 • Степень защиты платформы –IP68 • Степень защиты терминала –IP51 • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C • Поддержка протокола весов серии ВПМ • Печатать этикетки любой длины с неограниченным количеством элементов • Печатать этикетки на замороженную продукцию • Печатать штрихкоды EAN-13, EAN-128, CODE 128, CODE 39, ITF-14, Interleaved 2 of 5. Интеграция с 1С <p>Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто\брутто, кг – 6\7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	<p>230 500</p>
<p>МК-32.2-R2L10-1 5/10 г, 32 кг Min 0.1 кг</p>		<p>Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C Габариты весов, мм- 360x375x380 Масса нетто\брутто, кг – 6\7 Размер платформы, мм – 336x240</p>	

г. Алматы, ул. Чайковского, 37/1, оф(кв).1

kazsoftrade@mail.ru

тел.: 8 (727) 278 02 36, 8(727) 279 04 97

whatsapp: 8-708-965-45-93

<u>Гиря 100 г</u>		<p>Калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001, в футляре</p>	23800
<u>Гиря 150 г</u>			24700
<u>Гиря 200 г</u>			26100
<u>Гиря 300 г</u>			26600
<u>Гиря 500 г</u>			27800
<u>Гиря 600 г</u>			42700
<u>Гиря 1 кг</u>			50700
<u>Гиря 2 кг</u>			60300
<p>В1-15-"САША" НПВ 15 кг, 1/2/5 г</p>		<p>Медицинские весы. Лабораторные весы</p>	67 500
<p>ВЭМ-150- "Масса-К" НПВ 200 кг, 50 г</p>		<p>Электронные медицинские весы ВЭМ-150-«Масса-К» предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях.</p>	117 500
<p>ВК-150.1 150 г, 0,005 г</p>		<p>Весы лабораторные ВК, II класса, ГОСТ 24104-200, 2 варианта исполнения: с прямоугольной (136x162 мм) и круглой (120 мм) платформами /для обеспечения заявленной точности необходимо проводить калибровку гирями при каждом включении весов Габаритные размеры 180x220x85 мм, Вес брутто 2,3 кг</p>	137 500
ВК-300 300 г, 0,005 г			
ВК-600 600 г, 0,01 г			
ВК-1500 1500 г, 0,02 г			
ВК-3000 3000 г, 0,05 г			

